

ОТРЕЗНЫЕ И ОБДИРОЧНЫЕ КРУГИ A30R INOX-BF



Область применения

- Сталь
- Нержавеющая сталь

Свойства

- **Твердость:** средняя
- **Зерно:** электрокорунд и циркониевый электрокорунд

Технические характеристики

» Агрессивность  8\8



Углошлифовальная машина



Бензорез



Стационарный отрезной станок



Маятниковая пила

Отрезные и обдирочные круги **Abraflex A30R INOX, A24R INOX** – это специальные круги имеющие повышенную износостойкость и производительность при отрезке и шлифовании нержавеющей стали. Быстрый рез и длительный срок службы обеспечиваются наличием замозатачивающегося циркониевого электрокорунда.



A30R INOX-BF

Размеры в мм. (D x H x b)	Форма	Максимальная рабочая скорость	Допустимое вращение	№ артикула
125x1,0x22,23		80 м/с	12.200 об/мин	11003589
125x2,5x22,23		80 м/с	12.200 об/мин	11003380
230x2,5x22,23		80 м/с	6.600 об/мин	11003389
230x3,0x22,23		80 м/с	6.600 об/мин	11003390

A24R INOX-BF

Размеры в мм. (D x H x b)	Форма	Максимальная рабочая скорость	Допустимое вращение	№ артикула
125x6,0x22,23		80 м/с	12.200 об/мин	11003397
230x6,0x22,23		80 м/с	6.600 об/мин	11003402

D – наружный диаметр круга; **H** – высота круга; **b** – внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)