

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

A30R Standard-BF



Область применения

- Сталь
- Нержавеющая сталь

Свойства

- Твердость: средняя
- Зерно: электрокорунд

Технические характеристики

» Агрессивность  7/8



Углошлифовальная машина



Бензорез



Стационарный отрезной станок













Маятниковая пила

Отрезные круги **Abraflex A30R Standard-BF** – это универсальные отрезные круги, применяемые на угловых шлифовальных машинах всех мировых производителей для порезки различных марок сталей. При использовании **Abraflex** Вы получаете

оптимальное соотношение цена\качество. Так как отрезные круги **Abraflex** имеют повышенные эксплуатационные характеристики, Вы получаете максимально дешевый рез по отношению к аналогам.

A30R Standard-BF

Размеры в мм. (D x H x b)	Форма	Максимальная рабочая скорость	Допустимое вращение	Кол-во в упаковке	№ артикула
115X1,0X22,23		80 м/с	13.300 об/мин	100	11003372
115X1,2X22,23		80 м/с	13.300 об/мин	100	11003373
115X1,6X22,23		80 м/с	13.300 об/мин	100	11003374
115X2,5X22,23		80 м/с	13.300 об/мин	100	11003375
125X1,0X22,23		80 м/с	12.200 об/мин	25	11003376
125X1,2X22,23		80 м/с	12.200 об/мин	25	11003377
125X1,6X22,23		80 м/с	12.200 об/мин	25	11003378
125X2,5X22,23		80 м/с	12.200 об/мин	25	11003379
150X1,6X22,23		80 м/с	10.200 об/мин	25	11003381
150X2,5X22,23		80 м/с	10.200 об/мин	25	11003382
180X1,6X22,23		80 м/с	8.500 об/мин	25	11003384
180X2,5X22,23		80 м/с	8.500 об/мин	25	11003385
230X1,6X22,23		80 м/с	6.600 об/мин	25	11003386
230X1,8X22,23		80 м/с	6.600 об/мин	25	11003387
230X2,5X22,23		80 м/с	6.600 об/мин	25	11003388
300X3,0X32,00		80 м/с	5.100 об/мин	25	11003391
350X3,5X20,0		80 м/с	4.300 об/мин	25	11003392
355X3,5X25,40		80 м/с	4.300 об/мин	25	11003393
400X4,0X32,00		80 м/с	3.850 об/мин	25	11003394

 *Для обработки нержавеющей стали рекомендуется использование кругов диаметром от 115 до 230 и толщиной от 1,0 до 1,8
D – наружный диаметр круга; H – высота круга; b – внутренний диаметр круга (посадочное отверстие)